

Cilindri

Design:

ELISA OSSINO
2019



+ info: <https://www.depadova.com/materials.pdf>
De Padova srl - info@depadova.it

PENDANT AND FLOOR/TABLE LAMP

Materials

Base

"soft touch" black painted metal.

Diffusor



exterior tube in transparent Pyrex, with polished edges; interior tube in sealed and sandblasted Pyrex, protected by a grease-resistant coating.

AC adapter

integrated in the lamp (24V output).

Control

on/off. The dimmer and the temperature colour change are controlled by CASAMBI app, to be downloaded for free from Google Play and App Store.



Pendant version

EU

INPUT SOURCE 220÷240V - 50/60Hz
LED 40W, 24V



USA

INPUT SOURCE 100÷120V - 50/60Hz
LED 40W, 24V



Floor/table version

EU

INPUT SOURCE 220÷240V - 50/60Hz
LED 40W, 24V



USA

INPUT SOURCE 100÷120V - 50/60Hz
LED 40W, 24V



Cilindri

Design:

ELISA OSSINO
2019



+ info: <https://www.depadova.com/materials.pdf>
De Padova srl - info@depadova.it

LAMPADA A SOSPENSIONE E DA APPOGGIO

Materiali

Base

metallo verniciato nero "soft touch".

Diffusore



vetro esterno in Pyrex trasparente con bordi ribruciati e lavorati a filo lucido,
vetro interno in Pyrex sigillato e sabbato rifinito con trattamento antigrasso.

Alimentatore

integrato nella lampada (output 24V).

Controllo

on/off. Dimmerazione e cambio temperatura colore tramite app CASAMBI
scaricabile gratuitamente da Google Play e App Store.



Pendant version

EU

INPUT SOURCE 220÷240V - 50/60Hz
LED 40W, 24V



USA

INPUT SOURCE 100÷120V - 50/60Hz
LED 40W, 24V



Floor/table version

EU

INPUT SOURCE 220÷240V - 50/60Hz
LED 40W, 24V



USA

INPUT SOURCE 100÷120V - 50/60Hz
LED 40W, 24V



Cilindri

Design:

ELISA OSSINO
2019



+ info: <https://www.depadova.com/materials.pdf>
De Padova srl - info@depadova.it

LAMPES SUSPENDUES ET D'APPUI

Matériaux

Base
métal peint noir "soft touch".

Diffuseur



verre externe en Pyrex transparent avec bords rebrûlés et travaillés bords polis, verre interne en Pyrex scellé et sablé fini avec traitement anti-gras.

Alimentation

intégré dans la lampe (output 24V).

Contrôle

on/off. Gradation et changement température couleur au moyen de l'appli CASAMBI téléchargeable gratuitement sur Google Play et App Store.



Pendant version

EU

INPUT SOURCE 220÷240V - 50/60Hz
LED 40W, 24V



USA

INPUT SOURCE 100÷120V - 50/60Hz
LED 40W, 24V



Floor/table version

EU

INPUT SOURCE 220÷240V - 50/60Hz
LED 40W, 24V



USA

INPUT SOURCE 100÷120V - 50/60Hz
LED 40W, 24V



Cilindri

Design:

ELISA OSSINO
2019



+ info: <https://www.depadova.com/materials.pdf>
De Padova srl - info@depadova.it

HÄNGELEUCHTE UND TISCH- UND BODENLEUCHTE

Materialien

Gestell
schwarz lackiertes Metall "Soft Touch".

Diffusor



Außen-Zylinder aus transparentem Pyrexglas mit geschliffener Kante.
Innenzylinder aus Pyrexglas versiegelt, sandgestrahlt und durch
fettabweisende Beschichtung geschützt.

Netzteil

in Lampe integriert (Output 24V).

Steuerung

on/off. Dimmen und Farbwechseln der Temperatur über die CASAMBI-App,
die kostenlos von Google Play und dem App Store heruntergeladen werden
kann.



Pendant version

EU	USA					
INPUT SOURCE	220÷240V - 50/60Hz LED 40W, 24V	INPUT SOURCE	100÷120V - 50/60Hz LED 40W, 24V			
			IP20		CRI90	

Floor/table version

EU	USA					
INPUT SOURCE	220÷240V - 50/60Hz LED 40W, 24V	INPUT SOURCE	100÷120V - 50/60Hz LED 40W, 24V			
			IP20		CRI90	

Cilindri

Design:

ELISA OSSINO
2019



+ info: <https://www.depadova.com/materials.pdf>
De Padova srl - info@depadova.it

LÁMPARAS DE SUSPENSIÓN O APOYADAS



Materiales

Base
metal pintado negro "soft touch".

Difusor
vidrio exterior en Pyrex transparente con cantos re-quemados y hecho en fil brillante, vidrio interior en Pyrex cerrado y arenado terminado con tratamiento anti-grasa.

Alimentador
incorporado en la lámpara (output 24 V).

Control
on/off. Dimerización y cambio temperatura color a través de aplicación CASAMBI que se puede descargar gratuitamente en Google Play y App Store.



Pendant version

EU		USA				
INPUT SOURCE	220÷240V - 50/60Hz LED 40W, 24V	INPUT SOURCE	100÷120V - 50/60Hz LED 40W, 24V			
			IP20		CRI90	

Floor/table version

EU		USA				
INPUT SOURCE	220÷240V - 50/60Hz LED 40W, 24V	INPUT SOURCE	100÷120V - 50/60Hz LED 40W, 24V			
			IP20		CRI90	